



AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit FlexiBridge®

Mit den FlexiBridge® Induktionskochfeldern der Serie 6000 gestaltest du deinen Kochbereich so, dass du bis zu 4 Kochzonen verbinden und steuern kannst. Es ist ideal für große oder lange Bräter oder für das gleichzeitige Zubereiten vieler Gerichte, die zusätzlichen Platz benötigen.

90cm, MaxiSense®Plus Induktionskochfeld, 5-fach Induktion, Hob²Hood-Funktion, Touch Control, PowerSlide-Funktion, FlexiBridge, Bridge-Funktion, Edelstahlrahmen, SlimFit-Design

Produktvorteile & Ausstattung



FlexiBridge®-Kochzone: Maximale Flexibilität beim Kochen

Dank der speziellen FlexiBridge®-Kochzone kannst du aus 4 gewünschten Zonen individuell auswählen und beliebig kombinieren und so kleines bis hin zu übergroßes Kochgeschirr optimal auf der Kochzone unterbringen.



PowerSlide: Lege die Kochfeld-Temperaturen fest, wie du sie brauchst

Dein Kochfeld - deine Regeln. Ob schnelles Aufkochen, schonendes Garen auf mittlerer Temperaturstufe, oder langsames Kochen auf niedriger Temperatur. Mit PowerSlide haben deine Kochzonen genau die richtige Temperaturstufe für jede Aufgabe – verschiebe einfach den Topf.



Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

- Made in Germany
- Beheizungsart: Induktion
- 5 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob²Hood-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- FlexiBridge - kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe: Schwarz

PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.

Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Gerätebreite (cm)	90	Volt	400V3N
Einbau	aufliegend	Product Partner Code	E - Generic Partner All
Bedienungsart	Slider Touch		
Anschlusswert (Watt)	11000		
Rahmenart	OptiFit Frame Edelstahlrahmen		
Einbau-Maße	46x880x490		
Anzahl Kochzonen	5		
Farbe	Schwarz		
PNC	949 597 250		
EAN-Nummer	7332543564491		
Gerätebreite (mm)	896		
Gerätetiefe (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	880		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang	Nein		
Kabellänge (m)	1.5		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 22 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 22 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,8/2,8/3,5/3,7 kW / 18/28 cm		

